

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	665
Nb de cannelures CR	26
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø des trous de fixation [mm]	10
Nombre de trous de fixation	6
Ø bol CR [mm]	98
Ø bol CB [mm]	108

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

AUDI		
100 (1976-82) (43, C2) - 2.0 D	70 ch	10.1978 > 01.1980
100 (1976-82) Avant (43, C2) - 2.0 D	70 ch	10.1978 > 01.1980
100 (1982-91) (44, 44Q, C3) - 2.2 E Turbo quattro	165 ch	08.1986 > 12.1987
100 (1982-91) (44, 44Q, C3) - 2.2 Turbo	165 ch	08.1986 > 12.1987
100 (1982-91) Avant (44, 44Q, C3) - 2.2 Turbo	165 ch	08.1986 > 12.1987
100 (1982-91) Avant (44, 44Q, C3) - 2.2 Turbo quattro	165 ch	08.1986 > 12.1987
200 (1983-91) (44, 44Q) - 2.1 Turbo	182 ch	08.1983 > 01.1988
200 (1983-91) (44, 44Q) - 2.1 Turbo quattro	182 ch	08.1983 > 09.1986
200 (1983-91) Avant (44, 44Q) - 2.1 Turbo quattro	182 ch	09.1983 > 01.1988

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.