

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	610
Nb de cannelures CR	38
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø des trous de fixation [mm]	10
Nombre de trous de fixation	6
Ø bol CR [mm]	98
Ø bol CB [mm]	108

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

AUDI		
100 (1982-91) (44, 44Q, C3) - 2.0 D	70 ch	08.1982 > 07.1988
100 (1982-91) (44, 44Q, C3) - 2.0 D Turbo	100 ch	03.1988 > 11.1990
100 (1982-91) (44, 44Q, C3) - 2.2 Turbo	165 ch	01.1988 > 11.1990
100 (1982-91) Avant (44, 44Q, C3) - 2.0 D	70 ch	03.1983 > 11.1990
100 (1982-91) Avant (44, 44Q, C3) - 2.0 TD	100 ch	03.1988 > 11.1990
100 (1982-91) Avant (44, 44Q, C3) - 2.2 Turbo	165 ch	01.1988 > 11.1990
100 (1982-91) Avant (44, 44Q, C3) - 2.2 Turbo quattro	165 ch	01.1988 > 11.1990
200 (1983-91) (44, 44Q) - 2.2 20V Turbo quattro	220 ch	03.1989 > 12.1990
200 (1983-91) (44, 44Q) - 2.2 Turbo	165 ch	08.1985 > 09.1991
	190 ch	02.1988 > 12.1990
	200 ch	02.1988 > 12.1990
200 (1983-91) (44, 44Q) - 2.2 Turbo quattro	165 ch	01.1985 > 12.1991
	200 ch	02.1988 > 11.1990
200 (1983-91) (44, 44Q) - 2.3	136 ch	11.1986 > 09.1991
200 (1983-91) Avant (44, 44Q) - 2.2 20V Turbo quattro	220 ch	07.1989 > 12.1990
200 (1983-91) Avant (44, 44Q) - 2.2 Turbo	165 ch	08.1985 > 09.1991
200 (1983-91) Avant (44, 44Q) - 2.2 Turbo quattro	165 ch	09.1983 > 12.1990

AUDI		
(suite) 200 (1983-91) Avant (44, 44Q) - 2.2 Turbo quattro	200 ch	02.1988 > 12.1991
200 (1983-91) Avant (44, 44Q) - 2.3	136 ch	11.1986 > 09.1991

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.