

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	645
Nb de cannelures CR	38
Nombre de dents, anneau ABS	45
	pour véhicule avec système antiblocage
Filetage (CR)	FEMELLE
Forme du joint CB	Etoile
Type de couronne ABS	R
Ø bol CR [mm]	98
Ø bol CB [mm]	90
Diam. ext. plateau (A) [mm]	130
Nombre de trous de fixation	6
Ø des trous de fixation [mm]	10

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

AUDI		
100 (1991-94) (4A, C4) - 2.5 TDI	115 ch	12.1990 > 06.1994
100 (1991-94) (4A, C4) - 2.8 E	174 ch	12.1990 > 06.1994
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - 2.5 TDI	115 ch	12.1990 > 06.1994
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - 2.8 E	174 ch	09.1991 > 06.1994
A6 (94-97) (4A, C4) - 2.5 TDI	114 ch	01.1995 > 02.1997
	116 ch	06.1994 > 02.1997
	140 ch	08.1994 > 02.1997
A6 (94-97) (4A, C4) - 2.5 TDI quattro	140 ch	10.1995 > 02.1997
A6 (94-97) (4A, C4) - 2.8	174 ch	06.1994 > 02.1997
	193 ch	12.1995 > 02.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.5 TDI	114 ch	01.1995 > 12.1997
	116 ch	06.1994 > 12.1997
	140 ch	08.1994 > 12.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.5 TDI quattro	140 ch	07.1995 > 12.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.8	174 ch	06.1994 > 12.1997
	193 ch	12.1995 > 12.1997
A6 (97-04) (4B, C5) - 1.9 TDI	110 ch	02.1997 > 01.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.