

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>620</b>
Nb de cannelures CR	<b>38</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>45</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Anneau ABS Ø [mm]	<b>81</b>
Filetage (CR)	<b>FEMELLE</b>
Forme du joint CB	<b>Etoile</b>
Type de couronne ABS	<b>W</b>
Ø bol CR [mm]	<b>90</b>
Ø bol CB [mm]	<b>90</b>
Diam. ext. plateau (A) [mm]	<b>130</b>
Nombre de trous de fixation	<b>6</b>
Ø des trous de fixation [mm]	<b>10</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>AUDI</b>		
100 (1991-94) (4A, C4) - 2.4 D	82 ch	12.1990 > 06.1994
100 (1991-94) (4A, C4) - 2.6	139 ch	07.1993 > 06.1994
	150 ch	03.1992 > 06.1994
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - 2.4 D	82 ch	12.1990 > 06.1994
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - 2.6	139 ch	07.1993 > 06.1994
	150 ch	03.1992 > 06.1994
A6 (94-97) (4A, C4) - 2.0	101 ch	06.1994 > 02.1997
A6 (94-97) (4A, C4) - 2.0 16V	140 ch	06.1994 > 02.1997
A6 (94-97) (4A, C4) - 2.6	139 ch	06.1994 > 02.1997
	150 ch	06.1994 > 02.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.0	100 ch	06.1994 > 12.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.0 16V	140 ch	06.1994 > 12.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.6	139 ch	06.1994 > 02.1997
	150 ch	06.1994 > 12.1997

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.