

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	620
Nb de cannelures CR	38
	pour véhicule sans système antiblocage
Forme du joint CB	Etoile
Ø bol CR [mm]	90
Ø bol CB [mm]	90
Diam. ext. plateau (A) [mm]	130
Nombre de trous de fixation	6
Ø des trous de fixation [mm]	10

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

AUDI		
100 (1991-94) (4A, C4) - 2.4 D	82 ch	12.1990 > 06.1994
100 (1991-94) (4A, C4) - 2.6	139 ch	07.1993 > 06.1994
	150 ch	03.1992 > 06.1994
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - 2.4 D	82 ch	12.1990 > 06.1994
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - 2.6	139 ch	07.1993 > 06.1994
	150 ch	03.1992 > 06.1994

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.