

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	913
Longueur non comprimée [mm]	930
Nb de cannelures CR	25
	pour véhicule avec système antiblocage
Filetage (CR)	24X150
Ø épaulement CR [mm]	59
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	79
Nb de cannelures CB	22
Ø bol CB [mm]	72

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions


APPLICATIONS

CITROËN

C4 (2004-) (LC_) - 1.4 16V	88 ch	11.2004 >
C4 (2004-) (LC_) - 1.6 16V	109 ch	11.2004 >
C4 (2004-) Coupe (LA_) - 1.4 16V	88 ch	11.2004 >
C4 (2004-) Coupe (LA_) - 1.6 16V	109 ch	11.2004 >

PEUGEOT

307 (3A/C) - 1.4	75 ch	08.2000 >
307 (3A/C) - 1.4 16V	88 ch	11.2003 >
307 (3A/C) - 1.6 16V	109 ch	08.2000 >
307 Break (3E) - 1.4 16V	88 ch	11.2003 >
307 Break (3E) - 1.6 16V	109 ch	03.2002 >
307 CC (3B) - 1.6 16V	109 ch	03.2005 >
307 SW (3H) - 1.4 16V	88 ch	11.2003 >
307 SW (3H) - 1.6 16V	109 ch	03.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.