

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>630</b>
Longueur non comprimée [mm]	<b>660</b>
Nb de cannelures CR	<b>25</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Filetage (CR)	<b>M24X150</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>59</b>
Type de couronne ABS	<b>Moyeu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>80</b>
Nb de cannelures CB	<b>22</b>
Ø bol CB [mm]	<b>76</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>40</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

### CITROËN

C4 (2004-) (LC_) - 1.4 16V	88 ch	11.2004 >
C4 (2004-) (LC_) - 1.6 16V	109 ch	11.2004 >
C4 (2004-) Coupe (LA_) - 1.4 16V	88 ch	11.2004 >
C4 (2004-) Coupe (LA_) - 1.6 16V	109 ch	11.2004 >

### PEUGEOT

307 (3A/C) - 1.4	75 ch	08.2000 >
307 (3A/C) - 1.4 16V	88 ch	11.2003 >
307 (3A/C) - 1.6 16V	109 ch	08.2000 >
307 Break (3E) - 1.4 16V	88 ch	11.2003 >
307 Break (3E) - 1.6 16V	109 ch	03.2002 >
307 CC (3B) - 1.6 16V	109 ch	03.2005 >
307 SW (3H) - 1.4 16V	88 ch	11.2003 >
307 SW (3H) - 1.6 16V	109 ch	03.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.