

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	575
Longueur non comprimée [mm]	605
Nb de cannelures CR	25
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	56
Ø bol CR [mm]	90
Nb de cannelures CB	24
Ø bol CB [mm]	77

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

PEUGEOT		
309 (85-89) (10C, 10A) - 1.9 GTI	120 ch	07.1988 > 07.1989
	128 ch	10.1986 > 07.1989
309 (89-93) (3C, 3A) - 1.8 TD	78 ch	08.1989 > 12.1993
309 (89-93) (3C, 3A) - 1.9 GTI	120 ch	07.1989 > 12.1993
309 (89-93) (3C, 3A) - 1.9 GTI 16V	147 ch	10.1990 > 12.1993
	158 ch	08.1989 > 07.1990

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.