

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	707
Nb de cannelures CR	21
Nombre de dents, anneau ABS	26
	pour véhicule avec système antiblocage
Anneau ABS Ø [mm]	85
Ø épaulement CR [mm]	50
Type de couronne ABS	R
Ø bol CR [mm]	90
Nb de cannelures CB	23
Ø bol CB [mm]	85

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

RENAULT		
CLIO (90-98) (_57_) - 1.4	80 ch	01.1991 > 09.1998
CLIO (90-98) (_57_) - 1.4 (B57J, C57J)	75 ch	01.1991 > 09.1998
CLIO (90-98) (_57_) - 1.7 (B574, C574)	92 ch	01.1991 > 12.1993
CLIO (90-98) (_57_) - 1.8	95 ch	01.1991 > 09.1998
CLIO (90-98) (_57_) - 1.8 (B578, C578)	90 ch	08.1994 > 09.1998
CLIO (90-98) (_57_) - 1.8 (B57C, C57C, B57U, C57U)	88 ch	01.1991 > 09.1998
CLIO (90-98) (_57_) - 1.8 16V (C57D)	135 ch	08.1991 > 06.1994
CLIO (90-98) (_57_) - 1.8 Rsi (B579, C579)	109 ch	01.1993 > 08.1995
CLIO (90-98) (_57_) - 1.8 Rsi (B57H, C57H)	107 ch	08.1995 > 09.1998
CLIO (90-98) (_57_) - 1.9 D	65 ch	05.1996 > 02.1998
CLIO (90-98) (_57_) - 1.9 D	54 ch	01.1997 > 02.1998
CLIO (90-98) (_57_) - 1.9 D (_576, _57L)	64 ch	01.1991 > 02.1998
CLIO (91-98) Société (S57_) - 1.9 D	65 ch	01.1991 > 02.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.