

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	440
	pour véhicule sans système antiblochage
Ø des trous de fixation [mm]	10
Nombre de trous de fixation	6
Ø bol CR [mm]	108
Ø bol CB [mm]	108

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

BMW		
5 Series (82-88) (E28) - 525e 2.7	122 ch	10.1984 > 12.1987
	125 ch	10.1984 > 12.1987
	129 ch	10.1984 > 12.1987
5 Series (82-88) (E28) - 525i	150 ch	10.1984 > 12.1987
5 Series (82-88) (E28) - 528i	184 ch	06.1981 > 12.1987
5 Series (82-88) (E28) - 535i, M 535i	185 ch	01.1985 > 12.1987
	192 ch	01.1985 > 12.1987
	218 ch	01.1985 > 12.1987
5 Series (82-88) (E28) - M5	286 ch	08.1985 > 12.1987
6 Series (76-89) (E24) - 628 CSi	184 ch	05.1983 > 08.1987
6 Series (76-89) (E24) - 635 CSi	185 ch	05.1983 > 05.1989
	192 ch	05.1983 > 09.1990
	211 ch	05.1983 > 05.1989
	218 ch	05.1983 > 08.1988
	260 ch	10.1986 > 10.1988
6 Series (76-89) (E24) - M 635 CSi	286 ch	03.1984 > 05.1989
	193 ch	08.1995 > 11.2001
7 Series (94-01) (E38) - 728i,iL	193 ch	08.1995 > 11.2001
7 Series (94-01) (E38) - 730i,iL	211 ch	10.1994 > 11.2001

BMW		
(suite) 7 Series (94-01) (E38) - 730i,iL	218 ch	10.1994 > 11.2001
7 Series (94-01) (E38) - 735i,iL	235 ch	01.1996 > 11.2001

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.