

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	920
Nb de cannelures CR	30
	pour véhicule avec système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	65
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	86
Nb de cannelures CB	27
Ø bol CB [mm]	80
Ø épaulement CB [mm]	44

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

BMW		
X3 (03-10) (E83) - 2.0d	150 ch	10.2004 >
	177 ch	09.2007 >
X3 (03-10) (E83) - 2.0i	150 ch	07.2005 >
X3 (03-10) (E83) - 2.5i	192 ch	01.2004 >
X3 (03-10) (E83) - 2.5si	218 ch	09.2006 >
X3 (03-10) (E83) - 3.0d	204 ch	01.2004 >
	218 ch	01.2004 >
X3 (03-10) (E83) - 3.0i	231 ch	01.2004 >
X3 (03-10) (E83) - 3.0sd	286 ch	09.2006 >
X3 (03-10) (E83) - 3.0si	272 ch	09.2006 >
X3 (03-10) (E83) - 18d xDrive	143 ch	09.2008 >
X3 (03-10) (E83) - 20d xDrive	163 ch	09.2008 >
	177 ch	09.2008 >
X3 (03-10) (E83) - 25i xDrive	218 ch	09.2008 >
X3 (03-10) (E83) - 30d xDrive	211 ch	09.2008 >

BMW		
(suite) X3 (03-10) (E83) - 30d xDrive	218 ch	09.2008 >
X3 (03-10) (E83) - 30i xDrive	272 ch	09.2008 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.