

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	640
Nb de cannelures CR	30
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	59
Ø bol CR [mm]	100
Ø bol CB [mm]	108
Nombre de trous de fixation	6
Ø des trous de fixation [mm]	10

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

BMW		
X5 (99-06) (E53) - 3.0d	184 ch	05.2001 >
	218 ch	12.2003 >
X5 (99-06) (E53) - 3.0i	231 ch	05.2000 >
X5 (99-06) (E53) - 4.4i	286 ch	05.2000 >
	320 ch	12.2003 >
X5 (99-06) (E53) - 4.6is	347 ch	02.2002 >
X5 (99-06) (E53) - 4.8is	360 ch	04.2004 >

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.