

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	590
Nb de cannelures CR	26
	pour véhicule avec système antiblocage
Filetage (CR)	M22X150
Ø épaulement CR [mm]	54
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	82
Nb de cannelures CB	34
Ø bol CB [mm]	84
Ø épaulement CB [mm]	40
	Existe avec Ø epaulement CBV 35mm 4207T

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-100** **Conseils de montage des cardans**
- BT-104** **Soufflets et Triaxes FIAT**
- BT-105** **Soufflets et Triaxes SEAT**
- BT-131** **Refus des carcasses transmissions**

APPLICATIONS

MINI (2001-) (BMW)		
MINI (01-06) (R50, R53) - Cooper S	163 ch	03.2002 >
	170 ch	07.2004 >
MINI (01-06) (R50, R53) - One D	75 ch	06.2003 >
	88 ch	06.2003 >
MINI (01-06) Cabriolet (R52) - Cooper S	170 ch	07.2004 >
MINI (06-14) (R56) - Cooper S	174 ch	10.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.