

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	590
Nb de cannelures CR	26
	pour véhicule avec système antiblocage
Filetage (CR)	M22X150
Ø épaulement CR [mm]	54
Position du clip de maintien	CB
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	87
Nb de cannelures CB	34
Ø bol CB [mm]	79
Ø épaulement CB [mm]	35

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

MINI (2001-) (BMW)		
MINI (01-06) (R50, R53) - Cooper S	163 ch	03.2002 >
	170 ch	07.2004 >
MINI (01-06) (R50, R53) - One D	75 ch	06.2003 >
	88 ch	06.2003 >
MINI (01-06) Cabriolet (R52) - Cooper S	170 ch	07.2004 >
MINI (06-14) (R56) - Cooper S	174 ch	10.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.