

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	721
Nb de cannelures CR	23
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø bol CR [mm]	90
Nb de cannelures CB	27
Ø bol CB [mm]	85

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

RENAULT		
25 (B29_) - 2.2 (B29E)	121 ch	04.1984 > 12.1989
	124 ch	04.1984 > 12.1989
25 (B29_) - 2.4 V6 Turbo (B295)	181 ch	10.1984 > 05.1990
25 (B29_) - 2.5 V6 Turbo (B29G)	205 ch	01.1990 > 12.1992
25 (B29_) - 2.7 V6 Injection (B298)	141 ch	04.1984 > 08.1989
25 (B29_) - 2.8 V6 (B293)	156 ch	06.1987 > 02.1990
25 (B29_) - 2.8 V6 Injection (B29A)	136 ch	06.1986 > 02.1988
25 (B29_) - 2.8 V6 Injection (B29F)	150 ch	06.1987 > 12.1992
ESPACE (91-97) (J/S63_) - 2.8 V6 (J638, J63J)	150 ch	01.1991 > 10.1996

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.