

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	686
Nb de cannelures CR	21
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø bol CR [mm]	76
Nb de cannelures CB	23
Ø bol CB [mm]	81

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

RENAULT		
SUPER 5 (B/C40_) - 1.0 (B400, C400)	41 ch	10.1984 > 10.1988
SUPER 5 (B/C40_) - 1.1 (B401, C401)	46 ch	10.1984 > 10.1988
SUPER 5 (B/C40_) - 1.1 (B401, C401, B40H, C40H)	45 ch	01.1986 > 03.1995
SUPER 5 (B/C40_) - 1.2 (B40F, C40F)	55 ch	01.1987 > 08.1990
SUPER 5 (B/C40_) - 1.4 (B402, C402)	59 ch	10.1984 > 06.1988
SUPER 5 (B/C40_) - 1.4 (B403, C403)	71 ch	10.1984 > 07.1989
SUPER 5 (B/C40_) - 1.4 (B407, C407) KAT	58 ch	10.1985 > 12.1996
SUPER 5 (B/C40_) - 1.4 (B40J, C40J)	67 ch	06.1987 > 07.1989
SUPER 5 (B/C40_) - 1.4 (B40M, C40M)	60 ch	06.1987 > 08.1990
SUPER 5 Société (S40_) - 1.0 (S400)	41 ch	10.1984 > 10.1988
SUPER 5 Société (S40_) - 1.1 (S401)	46 ch	10.1984 > 12.1996
SUPER 5 Société (S40_) - 1.2 (S40F, S407)	60 ch	01.1987 > 12.1996
EXPRESS Camionnette (F40_, G40_) - 1.0	37 ch	02.1986 > 05.1992
EXPRESS Camionnette (F40_, G40_) - 1.1 (F401)	45 ch	07.1985 > 04.1995
EXPRESS Camionnette (F40_, G40_) - 1.1 (F40H)	45 ch	06.1987 > 09.1991