


DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	625
Nb de cannelures CR	21
Nombre de dents, anneau ABS	26
	pour véhicule avec système antiblocage
Anneau ABS Ø [mm]	85
Type de couronne ABS	R
Ø bol CR [mm]	86
Ø galets CB [mm]	30

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

RENAULT		
CLIO (90-98) (_57_) - 1.2 (557Y, 357Y, 557K, 357K)	54 ch	06.1998 > 09.1998
	58 ch	06.1998 > 09.1998
CLIO (90-98) (_57_) - 1.2 (B57A, C57A, S57A, B57S, C57S, 557F, 357F, 557J, 357J, 557L, 357L)	58 ch	06.1998 > 09.1998
CLIO (90-98) (_57_) - 1.4	80 ch	06.1998 > 09.1998
CLIO (90-98) (_57_) - 1.4 (B57J, C57J)	75 ch	06.1998 > 09.1998
CLIO (90-98) (_57_) - 1.4 (B57T, C57T, B57Y, C57Y)	79 ch	06.1998 > 09.1998
CLIO (90-98) (_57_) - 1.9 D	54 ch	03.1998 > 09.1998
CLIO (90-98) (_57_) - 1.9 D (_576, _57L)	64 ch	03.1998 > 09.1998
CLIO (91-98) Société (S57_) - 1.2	54 ch	06.1998 > 09.1998
	60 ch	06.1998 > 09.1998
CLIO (91-98) Société (S57_) - 1.9 D	65 ch	03.1998 > 09.1998

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.