

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>930</b>
Nb de cannelures CR	<b>25</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>51</b>
Type de couronne ABS	<b>Moyeu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>84</b>
Nb de cannelures CB	<b>24</b>
Ø bol CB [mm]	<b>82</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>30</b>
Nombre de trous de fixation	<b>3</b>
	<b>Plaque de fixation 3 trous filetés</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>FIAT</b>		
DOBLO (00-10) (119) - 1.9 JTD	105 ch	07.2003 >
DOBLO (00-10) (119) - 1.9 JTD (223AXE1A)	100 ch	10.2001 >
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.3 D Multijet	75 ch	10.2005 >
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.3 JTD 16V	70 ch	05.2004 >
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.9 JTD	105 ch	07.2003 >
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.9 JTD (223ZXE1A)	100 ch	10.2001 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.