

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	634
Nb de cannelures CR	29
Nombre de dents, anneau ABS	48
	pour véhicule avec système antiblocage
Anneau ABS Ø [mm]	90
Filetage (CR)	M24X150
Forme du joint CB	triangulaire
Ø épaulement CR [mm]	74
Position du clip de maintien	CB
Type de couronne ABS	R
Ø bol CR [mm]	100
Nb de cannelures CB	29
Ø bol CB [mm]	92
Ø épaulement CB [mm]	44

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

LAND ROVER		
DISCOVERY (04-09) (TAA) - 2.7 TD	190 ch	10.2004 >
DISCOVERY (04-09) (TAA) - 4.0 4x4	218 ch	02.2005 >
	219 ch	02.2005 >
DISCOVERY (04-09) (TAA) - 4.4	299 ch	10.2004 >
DISCOVERY (2009-) (LA) - 2.7 TD	190 ch	09.2009 >
DISCOVERY (2009-) (LA) - 5.0 V8	375 ch	05.2010 >
RANGE ROVER SPORT (05-13) (LS) - 3.6 TD 8	272 ch	04.2006 >
RANGE ROVER SPORT (05-13) (LS) - 4.2	390 ch	02.2005 >
RANGE ROVER SPORT (05-13) (LS) - 4.4	299 ch	02.2005 >
RANGE ROVER SPORT (05-13) (LS) - 5.0	506 ch	01.2010 >
RANGE ROVER SPORT (05-13) (LS) - 5.0 V8	375 ch	07.2009 >
	510 ch	09.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.