

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>993</b>
Nb de cannelures CR	<b>29</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>48</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Anneau ABS Ø [mm]	<b>90</b>
Filetage (CR)	<b>M24X150</b>
Forme du joint CB	<b>triangulaire</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>74</b>
Position du clip de maintien	<b>CB</b>
Type de couronne ABS	<b>R</b>
Ø bol CR [mm]	<b>100</b>
Nb de cannelures CB	<b>29</b>
Ø bol CB [mm]	<b>92</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>44</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-100**    **Conseils de montage des cardans**
- BT-104**    **Soufflets et Triaxes FIAT**
- BT-105**    **Soufflets et Triaxes SEAT**
- BT-131**    **Refus des carcasses transmissions**

## APPLICATIONS

<b>LAND ROVER</b>		
DISCOVERY (04-09) (TAA) - 2.7 TD	190 ch	10.2004 >
DISCOVERY (04-09) (TAA) - 4.0 4x4	218 ch	02.2005 >
	219 ch	02.2005 >
DISCOVERY (04-09) (TAA) - 4.4	299 ch	10.2004 >
DISCOVERY (2009-) (LA) - 2.7 TD	190 ch	09.2009 >
DISCOVERY (2009-) (LA) - 5.0 V8	375 ch	05.2010 >
RANGE ROVER SPORT (05-13) (LS) - 3.6 TD 8	272 ch	04.2006 >
RANGE ROVER SPORT (05-13) (LS) - 4.2	390 ch	02.2005 >
RANGE ROVER SPORT (05-13) (LS) - 4.4	299 ch	02.2005 >
RANGE ROVER SPORT (05-13) (LS) - 5.0	506 ch	01.2010 >
RANGE ROVER SPORT (05-13) (LS) - 5.0 V8	375 ch	07.2009 >
	510 ch	09.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.