

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	585
Nb de cannelures CR	23
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	49
Position du clip de maintien	CB
Ø bol CR [mm]	72
Nb de cannelures CB	23
Ø bol CB [mm]	75
Ø épaulement CB [mm]	40

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

FORD		
COURIER Camionnette (F3L, F5L) - 1.3	60 ch	09.1991 > 12.1993
COURIER Camionnette (F3L, F5L) - 1.8 D	60 ch	09.1991 > 12.1993
FIESTA (83-95) Camionnette (FVD) - 1.8 D (FVJ)	60 ch	03.1989 > 12.1993
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.0	45 ch	03.1989 > 05.1994
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.1	50 ch	03.1989 > 05.1994
	55 ch	03.1989 > 05.1994
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.3	60 ch	07.1990 > 12.1992
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.3 KAT	60 ch	07.1990 > 12.1995
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.4	71 ch	03.1989 > 12.1993
	73 ch	03.1989 > 12.1993
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.4 KAT	73 ch	03.1989 > 12.1993
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.6	88 ch	01.1989 > 01.1994
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.6 Turbo (FBJT)	131 ch	03.1990 > 10.1992
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.6 XR2i	103 ch	03.1989 > 03.1993
	110 ch	03.1989 > 01.1994

FORD		
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.8 16V	105 ch	02.1992 > 12.1993
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.8 D	60 ch	03.1989 > 12.1993
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.8 TD	77 ch	03.1993 > 12.1993
FIESTA (89-97) (GFJ) - 1.8 XR2i 16V	130 ch	02.1992 > 12.1993

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.