

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	920
Nb de cannelures CR	36
Forme du joint CB	pour véhicule avec système antiblocage triangulaire
Ø épaulement CR [mm]	56
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	91
Nb de cannelures CB	26
Ø bol CB [mm]	88

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

FORD		
C-MAX (03-10) - 2.0 TDCi	110 ch	02.2008 >
	133 ch	02.2007 >
	136 ch	02.2007 >
FOCUS (2004-) C-MAX - 2.0 TDCi	133 ch	10.2003 > 03.2007
	136 ch	10.2003 > 03.2007
FOCUS (04-10) (DA_) - 2.0 TDCi	133 ch	11.2004 >
	136 ch	11.2004 >
	110 ch	02.2008 >
FOCUS (04-10) Turnier/Break (DAW_) - 2.0 TDCi	133 ch	11.2004 >
	136 ch	11.2004 >
	110 ch	02.2008 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.