

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	<b>530</b>
	<b>pour véhicule sans système antiblocage</b>
Ø bol CR [mm]	<b>100</b>
Ø bol CB [mm]	<b>100</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>PORSCHE</b>		
924 - 2.5 S	150 ch	09.1985 > 07.1987
	160 ch	08.1987 > 07.1988
944 - 2.5	150 ch	01.1985 > 07.1987
	160 ch	08.1987 > 12.1990
	163 ch	06.1981 > 07.1987
944 - 2.5 S	190 ch	08.1986 > 07.1988
944 - 3.0 S2	211 ch	12.1988 > 07.1991
944 Cabriolet - 3.0 S2	211 ch	12.1988 > 07.1991

**⚠** Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.