

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	773
Nb de cannelures CR	22
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø des trous de fixation [mm]	8
Ø épaulement CR [mm]	50
Nombre de trous de fixation	6
Ø bol CR [mm]	81
Ø bol CB [mm]	94

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

SEAT		
CORDOBA (93-99) (6K2/C2) - 1.4 i	60 ch	06.1994 > 06.1999
CORDOBA (93-99) (6K2/C2) - 1.4 i 16V	101 ch	09.1996 > 06.1999
CORDOBA (93-99) (6K2/C2) - 1.6 i	75 ch	02.1993 > 06.1999
	75 ch	05.1994 > 06.1999
CORDOBA (96-02) Vario (6K5) - 1.4 i	60 ch	09.1996 > 06.1999
CORDOBA (96-02) Vario (6K5) - 1.6 i	75 ch	09.1996 > 06.1999
	75 ch	05.1997 > 06.1999
IBIZA (93-99) (6K1) - 1.0	45 ch	03.1993 > 09.1996
IBIZA (93-99) (6K1) - 1.0 i	50 ch	09.1996 > 08.1999
IBIZA (93-99) (6K1) - 1.3 i	54 ch	03.1993 > 08.1999
IBIZA (93-99) (6K1) - 1.4 i	60 ch	09.1993 > 08.1999
IBIZA (93-99) (6K1) - 1.4 i 16V	101 ch	09.1996 > 08.1999
IBIZA (93-99) (6K1) - 1.6 i	75 ch	03.1993 > 08.1999
	75 ch	09.1994 > 06.1999
	101 ch	04.1996 > 08.1999

VOLKSWAGEN		
GOLF (83-92) (19E, 1G1) - 1.0	45 ch	11.1983 > 08.1985
	50 ch	08.1985 > 10.1991
GOLF (83-92) (19E, 1G1) - 1.3	50 ch	08.1985 > 12.1987
	55 ch	08.1983 > 06.1987
	60 ch	08.1983 > 10.1986
GOLF (83-92) (19E, 1G1) - 1.3 KAT	55 ch	06.1986 > 12.1992
JETTA (84-92) (A2, 1G2) - 1.3	55 ch	01.1984 > 06.1987
JETTA (84-92) (A2, 1G2) - 1.3 KAT	55 ch	06.1987 > 12.1991

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.