

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	785
Nb de cannelures CR	36
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø des trous de fixation [mm]	8
Nombre de trous de fixation	6
Ø bol CR [mm]	90
Ø bol CB [mm]	100

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

SEAT		
TOLEDO (91-99) (1L) - 2.0 i 16V	150 ch	11.1993 > 03.1999

VOLKSWAGEN		
CORRADO (53I) - 2.9 VR6	190 ch	08.1991 > 12.1995
GOLF (91-99) (1H1) - 2.0	115 ch	11.1991 > 08.1997
GOLF (91-99) (1H1) - 2.0 GTI 16V	150 ch	08.1992 > 08.1997
GOLF (91-99) (1H1) - 2.8 VR6	174 ch	01.1992 > 08.1997
GOLF (91-99) Break (1H5) - 2.0	115 ch	07.1993 > 04.1999
VENTO (92-99) (1H2) - 2.0	115 ch	11.1991 > 09.1998
VENTO (92-99) (1H2) - 2.8 VR6	174 ch	01.1992 > 09.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.