

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	650
Nb de cannelures CR	36
	pour véhicule sans système antiblocage
Filetage (CR)	20X150
Ø épaulement CR [mm]	53
Ø bol CR [mm]	98
Ø bol CB [mm]	108
Nombre de trous de fixation	6
Ø des trous de fixation [mm]	10

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

AUDI		
A3 (96-03) (8L1) - 1.8 T quattro	150 ch	12.1996 >
A3 (96-03) (8L1) - 1.9 TDI quattro	130 ch	08.2000 >
A3 (96-03) (8L1) - S3 quattro	210 ch	03.1999 >
TT (98-06) (8N3) - 1.8 T quattro	180 ch	10.1998 >
	224 ch	10.1998 >

SEAT		
LEON (98-06) (1M1) - 1.9 TDI Syncro	150 ch	05.2002 >
LEON (98-06) (1M1) - 2.8 Cupra 4	204 ch	02.2001 >
SKODA		
OCTAVIA (96-10) Combi (1U5) - 1.9 TDI 4x4	90 ch	11.1999 > 09.2000
	100 ch	09.2000 >
VOLKSWAGEN		
BORA (1J2) - 1.8 4motion	125 ch	02.1999 > 05.2005
BORA (1J2) - 2.0 4motion	115 ch	04.2000 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 1.9 TDI 4motion	101 ch	09.2000 > 05.2005
	115 ch	05.1999 > 06.2001
	130 ch	11.2000 > 05.2005
	150 ch	05.2001 > 05.2005
BORA Break (1J6) - 2.0 4motion	115 ch	04.2000 > 05.2005
GOLF (97-05) (1J1) - 1.9 TDI 4motion	130 ch	11.2000 > 06.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.