

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	600
Nb de cannelures CR	36
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø bol CR [mm]	98
Ø bol CB [mm]	108
Nombre de trous de fixation	3
Ø des trous de fixation [mm]	10

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

AUDI		
A3 (03-12) (8P1) - 1.8 TFSI quattro	160 ch	07.2008 >
A3 (03-12) (8P1) - 2.0 TDI 16V quattro	140 ch	08.2004 >
A3 (03-12) (8P1) - 2.0 TDI quattro	136 ch	05.2003 >
	170 ch	03.2006 >
A3 (03-12) (8P1) - 3.2 V6 quattro	250 ch	07.2003 >
A3 (04-12) Sportback (8PA) - 1.8 TFSI quattro	160 ch	07.2008 >
A3 (04-12) Sportback (8PA) - 2.0 TDI 16V quattro	140 ch	11.2005 >
A3 (04-12) Sportback (8PA) - 2.0 TDI quattro	140 ch	01.2006 >
	170 ch	03.2006 >

SKODA		
OCTAVIA (04-13) Combi (1Z5) - 1.9 TDI 4x4	105 ch	11.2004 >
VOLKSWAGEN		
GOLF (03-09) (1K1) - 1.9 TDI 4motion	105 ch	08.2004 >
GOLF (03-09) (1K1) - 2.0 TDI 4motion	140 ch	08.2004 >
GOLF (03-09) (1K1) - 2.0 TDI 16V 4motion	140 ch	08.2004 >
GOLF (07-08) Break (1K5) - 1.9 TDI 4motion	105 ch	01.2008 >
GOLF (07-08) Break (1K5) - 2.0 TDI 4motion	136 ch	06.2007 >
PASSAT (05-10) (3C2) - 2.0 TDI 4motion	140 ch	03.2005 >
PASSAT (05-10) (3C2) - 2.0 TDI 16V 4motion	140 ch	03.2005 >
PASSAT (05-10) Variant (3C5) - 2.0 TDI 4motion	140 ch	08.2005 >
PASSAT (05-10) Variant (3C5) - 2.0 TDI 16V 4motion	140 ch	08.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.