

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	555
Nb de cannelures CR	36
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø des trous de fixation [mm]	8
Filetage (CR)	FEMELLE
Ø épaulement CR [mm]	59
Nombre de trous de fixation	6
Ø bol CR [mm]	90
Ø bol CB [mm]	100

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

AUDI		
A3 (03-12) (8P1) - 1.6 FSI	115 ch	08.2003 >
A3 (04-12) Sportback (8PA) - 1.6 FSI	115 ch	09.2004 >

SKODA		
OCTAVIA (04-13) (1Z3) - 1.6 FSI	115 ch	02.2004 >
OCTAVIA (04-13) Combi (1Z5) - 1.6 FSI	115 ch	02.2004 >
VOLKSWAGEN		
GOLF PLUS (5M1, 521) - 1.6 FSI	115 ch	01.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.