

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|---|---------------------|
| Longueur comprimée [mm] | 650 |
| Longueur non comprimée [mm] | 660 |
| Nb de cannelures CR | 25 |
| Nombre de dents, anneau ABS | 44 |
| pour véhicule avec système antiblocage | |
| Anneau ABS Ø [mm] | 72 |
| Filetage (CR) | M22X150 |
| Forme du joint CB | triangulaire |
| Ø épaulement CR [mm] | 50 |
| Position du clip de maintien | CB |
| Type de couronne ABS | R |
| Ø bol CR [mm] | 84 |
| Nb de cannelures CB | 27 |
| Ø bol CB [mm] | 80 |
| Ø épaulement CB [mm] | 41 |

PHOTOS



DOCUMENTS

| | |
|---------------|--|
| BT-100 | Conseils de montage des cardans |
| BT-104 | Soufflets et Triaxes FIAT |
| BT-105 | Soufflets et Triaxes SEAT |
| BT-131 | Refus des carcasses transmissions |

APPLICATIONS

| HYUNDAI | | |
|----------------------------|--------|-------------------|
| COUPE (RD) - 1.6 16V | 116 ch | 03.1998 > 04.2002 |
| MATRIX (FC) - 1.5 CRDi | 82 ch | 10.2001 > |
| | 102 ch | 12.2004 > |
| MATRIX (FC) - 1.5 CRDi VGT | 110 ch | 08.2005 > |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.