

## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>591</b>
Nb de cannelures CR	<b>30</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>47</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Anneau ABS Ø [mm]	<b>96</b>
Filetage (CR)	<b>M22X150</b>
Forme du joint CB	<b>Etoile</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>69</b>
Position du clip de maintien	<b>CB</b>
Type de couronne ABS	<b>Moyeu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>90</b>
Nb de cannelures CB	<b>28</b>
Ø bol CB [mm]	<b>86</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>35</b>


## PHOTOS

## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>

## APPLICATIONS

<b>MITSUBISHI</b>		
L 200 (2006-) (KB_T, KA_T) - 2.5 DI-D	167 ch	08.2007 >
	128 ch	04.2010 >
L 200 (2006-) (KB_T, KA_T) - 2.5 DI-D 4x4	136 ch	11.2005 >
	167 ch	10.2007 >
	178 ch	04.2010 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.