

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	935
Nb de cannelures CR	27
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	56
Ø bol CR [mm]	88
Nb de cannelures CB	25
Ø bol CB [mm]	85
Ø épaulement CB [mm]	40

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

NISSAN		
BLUEBIRD (83-90) (U11) - 1.8	90 ch	11.1983 > 06.1988
BLUEBIRD (83-90) (U11) - 1.8 Turbo	135 ch	04.1984 > 12.1988
BLUEBIRD (85-90) (T12, T72) - 1.6	83 ch	03.1986 > 06.1990
BLUEBIRD (85-90) (T12, T72) - 1.8 i 16V (RLT72)	129 ch	02.1989 > 12.1990
BLUEBIRD (85-90) (T12, T72) - 2.0 (T12)	102 ch	12.1985 > 12.1987
BLUEBIRD (85-90) (T12, T72) - 2.0 i	115 ch	09.1988 > 09.1990
BLUEBIRD (85-90) (T12, T72) - 2.0 i (HLT72, T12)	105 ch	12.1985 > 12.1990
BLUEBIRD (85-90) Hatchback (T12, T72) - 1.6	83 ch	03.1986 > 06.1990
	90 ch	03.1986 > 06.1991
BLUEBIRD (85-90) Hatchback (T12, T72) - 1.8 i 16V (FRLT72)	129 ch	02.1989 > 12.1990
BLUEBIRD (85-90) Hatchback (T12, T72) - 2.0 (T12)	102 ch	12.1985 > 12.1987
BLUEBIRD (85-90) Hatchback (T12, T72) - 2.0 i	115 ch	09.1988 > 09.1990
BLUEBIRD (85-90) Hatchback (T12, T72) - 2.0 i (FHLT72, T12)	105 ch	12.1985 > 12.1990