

DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	625
Nb de cannelures CR	26
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	56
Ø bol CR [mm]	87
Nb de cannelures CB	20
Ø bol CB [mm]	85

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS


TOYOTA		
CARINA (88-92) 3/5 portes (_T17_) - 2.0 GLI (ST171)	121 ch	12.1987 > 03.1992
CARINA (88-92) 3 volumes (_T17_) - 2.0 GLI (ST171)	121 ch	12.1987 > 03.1992
CARINA (88-82) Station Wagon (_T17_) - 2.0	121 ch	12.1987 > 04.1992
CARINA E (92-97) 3/5 portes (_T19_) - 2.0 GLI (ST191)	133 ch	04.1992 > 09.1997
CARINA E (92-97) 3/5 portes (_T19_) - 2.0 i (ST191)	126 ch	12.1993 > 09.1997
CARINA E (92-97) 3 volumes (_T19_) - 2.0 (ST191)	133 ch	01.1993 > 09.1997
CARINA E (92-97) 3 volumes (_T19_) - 2.0 GLI (ST191)	133 ch	04.1992 > 09.1997
CARINA E (92-97) 3 volumes (_T19_) - 2.0 i (ST191)	126 ch	12.1992 > 09.1997
CARINA E (92-97) Sportswagon (_T19_) - 2.0 GLI (ST191_)	133 ch	01.1993 > 09.1997
CARINA E (92-97) Sportswagon (_T19_) - 2.0 i (ST191_)	126 ch	05.1995 > 09.1997
CELICA (85-89) 3/5 portes (T16) - 2.0 GT	140 ch	09.1985 > 08.1989
	150 ch	08.1985 > 08.1989
CELICA (85-89) 3 volumes (ST16_) - 2.0	150 ch	01.1987 > 08.1990
CELICA (85-90) Cabriolet (_T16_) - 2.0 GT (ST162)	140 ch	10.1986 > 08.1990
	150 ch	10.1986 > 08.1990
CELICA (85-90) Coupe (T16F) - 2.0 Turbo 4x4	185 ch	03.1988 > 08.1990
CELICA (90-93) Coupe (_T18_) - 2.0 Turbo 4WD (ST185)	204 ch	10.1989 > 01.1994

TOYOTA

(suite) CELICA (90-93) Coupe (_T18_) - 2.0 Turbo 4WD (ST185)

208 ch

10.1989 > 01.1994

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.