

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Longueur [mm]	685
Fixation	2 (Ø12mm)
matière	aluminium
Entraxe de fixation [mm]	440
Type de pignon	Méplat
Nombre de tours du pignon	2.75
Longueur du pignon [mm]	25
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F14x150
Type de capteur (non fourni)	Avec
Livré avec	sans biellettes de direction
	ATTENTION au clapet anti-retour (Voir BT142)

PHOTOS



DOCUMENTS

	BT-142 Clapet Anti-retour pour crémaillères
	BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
	BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
	BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

AUDI		
Q7 (07-15) (4L) - 3.0 TDi	211 ch	03.2006 >
	233 ch	03.2006 >
	240 ch	11.2007 >
Q7 (07-15) (4L) - 3.6 FSI	280 ch	08.2006 >
Q7 (07-15) (4L) - 4.2 FSI	350 ch	03.2006 >
Q7 (07-15) (4L) - 4.2 TDI	326 ch	03.2007 >
	340 ch	05.2009 >
Q7 (07-15) (4L) - 6.0 TDI	500 ch	09.2008 >
PORSCHE		
CAYENNE (02-10) (955/9PA) - 3.2	250 ch	10.2003 >
CAYENNE (02-10) (955/9PA) - 3.2 4S	241 ch	08.2003 >
CAYENNE (02-10) (955/9PA) - 3.6	290 ch	02.2007 >
CAYENNE (02-10) (955/9PA) - GTS 4.8	405 ch	10.2007 >
CAYENNE (02-10) (955/9PA) - S 4.5	340 ch	09.2002 >
CAYENNE (02-10) (955/9PA) - S 4.8	385 ch	02.2007 >
CAYENNE (02-10) (955/9PA) - Turbo 4.5	450 ch	09.2002 >
CAYENNE (02-10) (955/9PA) - Turbo S 4.5	500 ch	01.2004 >
	521 ch	03.2006 >
CAYENNE (02-10) (955/9PA) - Turbo S 4.8	500 ch	02.2007 >
	540 ch	02.2007 >
	550 ch	08.2008 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.