

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TRW
Longueur [mm]	1220
Fixation	2 (F12x150)
Entraxe de fixation [mm]	260
Type de pignon	Méplat
Nombre de tours du pignon	2.6
Longueur du pignon [mm]	74
Raccord d'entrée	Ø12mm
Raccord de sortie	Ø11mm
Filetage biellette (Essieu)	F14x150
Diamètre biellette [mm]	19

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

CITROËN

C4 (04-10) (LC_) - 2.0 HDi	136 ch	11.2004 > 01.2005
C4 (04-10) Coupe (LA_) - 2.0 HDi	136 ch	11.2004 > 01.2005

PEUGEOT

307 (3A/C) - 2.0 HDi 135	136 ch	10.2003 > 01.2005
307 Break (3E) - 2.0 HDi 135	136 ch	02.2004 > 01.2005
307 SW (3H) - 2.0 HDi 135	136 ch	02.2004 > 01.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.