

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TRW / SMI / KOYO
Longueur [mm]	1260
Fixation	2 (F12x150)
matière	aluminium
Entraxe de fixation [mm]	260
Type de pignon	Méplat
Nombre de tours du pignon	2.6
Longueur du pignon [mm]	73
Raccord d'entrée	Ø12mm
Raccord de sortie	Ø11mm
Filetage biellette (Essieu)	F14x150
Diamètre biellette [mm]	18
Type de capteur (non fourni)	Sans
	Distributeur TRW

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

CITROËN

C4 (04-10) (LC_) - 2.0 HDi	136 ch	02.2005 >
	140 ch	07.2008 >
C4 (04-10) Coupe (LA_) - 2.0 HDi	136 ch	02.2005 >
	140 ch	07.2008 >

PEUGEOT

307 (3A/C) - 2.0 HDi 135	136 ch	02.2005 >
307 Break (3E) - 2.0 HDi 135	136 ch	02.2005 >
307 CC (3B) - 2.0 HDi 135	136 ch	06.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.