

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Longueur [mm]	1280
Fixation	2 (Ø14mm)
Entraxe de fixation [mm]	360
Type de pignon	Cannelé avec guide
Longueur du pignon [mm]	75
Raccord d'entrée	F18x150
Raccord de sortie	F16x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150
Entraxe de fixation [mm]	90
	Fixation ronde, E/S non aligné à la fixation

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique


APPLICATIONS

CHRYSLER

VOYAGER (01-07) (RG, RS) - 2.4	147 ch	01.2005 >
VOYAGER (01-07) (RG, RS) - 2.5 CRD	120 ch	08.2005 >
	141 ch	01.2005 >
VOYAGER (01-07) (RG, RS) - 2.8 CRD	150 ch	01.2005 >

DODGE

CARAVAN III (RG_) - 2.4	151 ch	01.2005 >
-------------------------	--------	-----------

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.