

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	THYSSEN KRUPP
Longueur [mm]	1180
Fixation	2 (Ø10mm)
Entraxe de fixation [mm]	395
Type de pignon	Cannelé
Nombre de tours du pignon	3.25
Longueur du pignon [mm]	65
Raccord d'entrée	Ø11mm
Raccord de sortie	Ø11mm
Filetage biellette (Essieu)	M14x150
Type de capteur (non fourni)	Avec

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ		
CLASSE GL (06-12) (X164) - GL 320 CDI (164.822)	224 ch	09.2006 >
CLASSE GL (06-12) (X164) - GL 350 CDI	224 ch	05.2009 >
CLASSE GL (06-12) (X164) - GL 350 CDI (164.823)	265 ch	10.2010 >
CLASSE GL (06-12) (X164) - GL 350 CDI BlueTEC (164.824, 164.825)	211 ch	12.2009 >
CLASSE GL (06-12) (X164) - GL 420 CDI (164.828)	306 ch	09.2006 >
CLASSE GL (06-12) (X164) - GL 450	340 ch	09.2006 >
CLASSE GL (06-12) (X164) - GL 450 CDI	306 ch	05.2009 >
CLASSE GL (06-12) (X164) - GL 500 (164.886)	388 ch	09.2006 >
CLASSE M (05-11) (W164) - ML280 3.0 CDI 4-matic (164.120)	190 ch	07.2005 >
CLASSE M (05-11) (W164) - ML300 3.0 CDI 4-matic	190 ch	07.2009 >
CLASSE M (05-11) (W164) - ML300 3.0 CDI 4-matic (164.121)	204 ch	07.2005 >
CLASSE M (05-11) (W164) - ML320 3.0 CDI 4-matic (164.122)	224 ch	07.2005 >
CLASSE M (05-11) (W164) - ML350 3.5 4-matic (164.186)	272 ch	07.2005 >
CLASSE M (05-11) (W164) - ML350 3.0 BlueTEC 4-matic	211 ch	09.2009 >
CLASSE M (05-11) (W164) - ML350 3.0 CDI 4-matic	224 ch	07.2009 >
CLASSE M (05-11) (W164) - ML350 3.0 CDI 4-matic (164.125)	231 ch	07.2009 >
CLASSE M (05-11) (W164) - ML420 4.0 CDI 4-matic (164.128)	306 ch	02.2006 >
CLASSE M (05-11) (W164) - ML450 4.0 CDI 4-matic	306 ch	09.2009 >
CLASSE M (05-11) (W164) - ML500 5.5 4-matic	388 ch	12.2007 >
CLASSE M (05-11) (W164) - ML63 6.2 AMG 4-matic (164.177)	510 ch	01.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.