

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Longueur [mm]	1100
Fixation	2 (Ø12mm)
matière	aluminium
Entraxe de fixation [mm]	515
Type de pignon	Méplat
Longueur du pignon [mm]	45
Raccord d'entrée	Ø18mm
Raccord de sortie	Ø14mm
Filetage biellette (Essieu)	M16x150
Type de capteur (non fourni)	Sans

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

**APPLICATIONS**

<b>AUDI</b>		
A4 (08-16) (8K2, B8) - 1.8 TFSI	120 ch	01.2008 >
	160 ch	11.2007 >
A4 (08-16) (8K2, B8) - 1.8 TFSI quattro	160 ch	09.2008 >
A4 (08-16) (8K2, B8) - 2.0 TDi	120 ch	06.2008 >
	136 ch	11.2007 >
	143 ch	11.2007 >
	163 ch	08.2008 >
	170 ch	01.2008 >
A4 (08-16) (8K2, B8) - 2.0 TDi quattro	143 ch	11.2008 >
	170 ch	01.2008 >
A4 (08-16) (8K2, B8) - 2.0 TFSI	180 ch	06.2008 >
	211 ch	06.2008 >
A4 (08-16) (8K2, B8) - 2.0 TFSI flexible fuel	180 ch	11.2009 >
A4 (08-16) (8K2, B8) - 2.0 TFSI flexible fuel quattro	180 ch	11.2009 >
A4 (08-16) (8K2, B8) - 2.0 TFSI quattro	211 ch	06.2008 >
A4 (08-16) (8K2, B8) - 2.7 TDi	163 ch	11.2007 >
	190 ch	11.2007 >
A4 (08-16) (8K2, B8) - 3.0 TDi quattro	211 ch	06.2008 >
	240 ch	11.2007 >
A4 (08-16) (8K2, B8) - 3.2 FSI	265 ch	09.2008 >
A4 (08-16) (8K2, B8) - 3.2 FSI quattro	265 ch	11.2007 >
A4 (08-16) (8K2, B8) - S4 quattro	333 ch	11.2008 >
A4 (08-16) Avant (8K5, B8) - 1.8 TFSI	120 ch	04.2008 >
	160 ch	04.2008 >
A4 (08-16) Avant (8K5, B8) - 1.8 TFSI quattro	160 ch	09.2008 >
A4 (08-16) Avant (8K5, B8) - 2.0 TDi	120 ch	06.2008 >
	136 ch	04.2008 >
	143 ch	04.2008 >
	163 ch	08.2008 >
	170 ch	04.2008 >
A4 (08-16) Avant (8K5, B8) - 2.0 TDi quattro	143 ch	04.2008 >
	170 ch	08.2008 >
A4 (08-16) Avant (8K5, B8) - 2.0 TFSI	180 ch	06.2008 >
	211 ch	06.2008 >
A4 (08-16) Avant (8K5, B8) - 2.0 TFSI flexible fuel	180 ch	11.2009 >
A4 (08-16) Avant (8K5, B8) - 2.0 TFSI flexible fuel quattro	180 ch	11.2009 >
A4 (08-16) Avant (8K5, B8) - 2.0 TFSI quattro	211 ch	06.2008 >
A4 (08-16) Avant (8K5, B8) - 2.7 TDi	163 ch	06.2008 >
	190 ch	04.2008 >
A4 (08-16) Avant (8K5, B8) - 3.0 TDi quattro	240 ch	04.2008 >
A4 (08-16) Avant (8K5, B8) - 3.2 FSI	265 ch	09.2008 >
A4 (08-16) Avant (8K5, B8) - 3.2 FSI quattro	265 ch	04.2008 >
A4 (08-16) Avant (8K5, B8) - S4 quattro	333 ch	11.2008 >
A4 (08-16) Allroad (8KH, B8) - 2.0 TDi quattro	143 ch	09.2009 >
	170 ch	04.2009 >
A4 (08-16) Allroad (8KH, B8) - 2.0 TFSI quattro	211 ch	04.2009 >
A4 (08-16) Allroad (8KH, B8) - 3.0 TDi quattro	240 ch	04.2009 >
A5 (8T3) - 1.8 TFSI	160 ch	05.2009 >

<b>AUDI</b>		
(suite) A5 (8T3) - 1.8 TFSI	170 ch	10.2007 >
A5 (8T3) - 2.0 TDI	170 ch	08.2008 >
A5 (8T3) - 2.0 TDI quattro	170 ch	08.2008 >
A5 (8T3) - 2.0 TFSI	180 ch	11.2008 >
	211 ch	06.2008 >
A5 (8T3) - 2.0 TFSI quattro	211 ch	06.2008 >
A5 (8T3) - 2.7 TDI	163 ch	09.2007 >
	190 ch	06.2007 >
A5 (8T3) - 3.0 TDI quattro	211 ch	03.2008 >
	240 ch	06.2007 >
A5 (8T3) - 3.2 FSI	265 ch	06.2007 >
A5 (8T3) - 3.2 FSI quattro	265 ch	06.2007 >
A5 (8T3) - S5 quattro	354 ch	06.2007 >
A5 Cabriolet (8F7) - 2.0 TDI	163 ch	05.2009 >
	170 ch	05.2009 >
A5 Cabriolet (8F7) - 2.0 TFSI	180 ch	03.2009 >
	211 ch	03.2009 >
A5 Cabriolet (8F7) - 2.0 TFSI quattro	211 ch	03.2009 >
A5 Cabriolet (8F7) - 2.7 TDI	163 ch	05.2009 >
	190 ch	03.2009 >
A5 Cabriolet (8F7) - 3.0 TDI quattro	240 ch	03.2009 >
A5 Cabriolet (8F7) - 3.2 FSI	265 ch	03.2009 >
A5 Cabriolet (8F7) - 3.2 FSI quattro	265 ch	03.2009 >
A5 Cabriolet (8F7) - S5 quattro	333 ch	06.2009 >
A5 Sportback (8TA) - 2.0 TDI	170 ch	09.2009 >
A5 Sportback (8TA) - 2.0 TFSI	180 ch	09.2009 >
A5 Sportback (8TA) - 2.0 TFSI quattro	211 ch	09.2009 >
A5 Sportback (8TA) - 2.7 TDI	190 ch	09.2009 >
A5 Sportback (8TA) - 3.0 TDI quattro	240 ch	09.2009 >
A5 Sportback (8TA) - 3.2 FSI quattro	265 ch	09.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.