

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TRW
Longueur [mm]	1410
Fixation	2 (Ø14mm)
Entraxe de fixation [mm]	520
Type de pignon	Méplat
Longueur du pignon [mm]	100
Raccord d'entrée	Ø10mm
Raccord de sortie	Ø9mm
Filetage biellette (Essieu)	M16x150

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

LAND ROVER		
DISCOVERY (04-09) (TAA) - 2.7 TD	190 ch	10.2004 >
DISCOVERY (04-09) (TAA) - 3.0 TD	245 ch	09.2009 >
DISCOVERY (04-09) (TAA) - 4.0 4x4	219 ch	02.2005 >
DISCOVERY (04-09) (TAA) - 4.0 V6	212 ch	10.2004 >
DISCOVERY (04-09) (TAA) - 4.4	299 ch	10.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.