


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	VISTEON
Longueur [mm]	1225
Fixation	2 (Ø10mm)
matière	aluminium
Entraxe de fixation [mm]	460
Type de pignon	Méplat
Nombre de tours du pignon	2.75
Longueur du pignon [mm]	63
Raccord d'entrée	Ø11mm
Raccord de sortie	Ø9.5mm
Filetage biellette (Essieu)	M14x150
Type de capteur (non fourni)	Sans
ATTENTION au clapet anti-retour (Voir BT142)	

PHOTOS



DOCUMENTS

	BT-142	Clapet Anti-retour pour crémaillères
	BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
	BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
	BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

FORD		
FIESTA (02-08) (JH_, JD_) - 1.25 16V	70 ch	01.2005 >
	75 ch	01.2005 >
FIESTA (02-08) (JH_, JD_) - 1.3	60 ch	01.2005 >
	69 ch	01.2005 >
FIESTA (02-08) (JH_, JD_) - 1.3 Van	69 ch	01.2005 >
FIESTA (02-08) (JH_, JD_) - 1.4 16V	80 ch	01.2005 >
FIESTA (02-08) (JH_, JD_) - 1.4 TDCi	68 ch	01.2005 >
FIESTA (02-08) (JH_, JD_) - 1.4 TDCi Van	68 ch	01.2005 >
FIESTA (02-08) (JH_, JD_) - 1.6 16V	100 ch	01.2005 >
FIESTA (02-08) (JH_, JD_) - 1.6 TDCi	90 ch	01.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.