

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>TRW</b>
Longueur [mm]	<b>1050</b>
Fixation	<b>2xØ12mm</b>
matière	<b>Bimétal</b>
Entraxe de fixation [mm]	<b>90</b>
Type de pignon	<b>Cannelé</b>
Longueur du pignon [mm]	<b>45</b>
Nombre de cannelures du pignon	<b>36</b>
Raccord d'entrée	<b>F14x150</b>
Raccord de sortie	<b>F16x150</b>
Filetage biellette (Essieu)	<b>M14x150</b>
Type de capteur (non fourni)	<b>Sans</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance**
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes**
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique**

## APPLICATIONS

<b>KIA</b>		
RIO (05-10) (JB) - 1.4 16V	97 ch	03.2005 >
RIO (05-10) (JB) - 1.5 CRDi	110 ch	03.2005 >
RIO (05-10) (JB) - 1.6 16V	112 ch	03.2005 >
RIO (05-10) (JB) A 3 Volumes - 1.4 16V	97 ch	03.2005 >
RIO (05-10) (JB) A 3 Volumes - 1.5 CRDi	110 ch	03.2005 >
RIO (05-10) (JB) A 3 Volumes - 1.6 16V	112 ch	03.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.