

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TRW
Longueur [mm]	1290
Fixation	2 (Ø13mm)
matière	Bimétal
Entraxe de fixation [mm]	395
Type de pignon	Méplat
Nombre de tours du pignon	2.9
Longueur du pignon [mm]	43
Raccord d'entrée	Ø11mm
Raccord de sortie	Ø9.5mm
Filetage biellette (Essieu)	M14x200
Type de capteur (non fourni)	Sans

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

FORD		
TOURNEO CONNECT (03-13) - 1.8 16V	116 ch	01.2008 >
TOURNEO CONNECT (03-13) - 1.8 Di	75 ch	01.2008 >
TOURNEO CONNECT (03-13) - 1.8 TDCi	110 ch	01.2008 >
TOURNEO CONNECT (03-13) - 1.8 Turbo Di	90 ch	01.2008 >
TRANSIT CONNECT (03-13) (P65/70/80_) - 1.8 16V	116 ch	01.2008 >
TRANSIT CONNECT (03-13) (P65/70/80_) - 1.8 Di	75 ch	01.2008 >
TRANSIT CONNECT (03-13) (P65/70/80_) - 1.8 TDCi	90 ch	01.2008 >
	110 ch	01.2008 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.