

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation	2 (Ø12mm) - 2 Ø8mm
Entraxe de fixation [mm]	100
Entraxe de fixation [mm]	60
Type de pignon	Cannelé avec guide
Longueur du pignon [mm]	50
Raccord d'entrée	F14x150
Raccord de sortie	F14x150
Type de capteur (non fourni)	Sans

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance

BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes

BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

AUDI			
80 (1991-96) (8C, B4) - 1.6		71 ch	09.1991 > 12.1994
80 (1991-96) (8C, B4) - 1.6 E		101 ch	06.1993 > 12.1994
80 (1991-96) (8C, B4) - 1.9 TD		75 ch	09.1991 > 12.1994
80 (1991-96) (8C, B4) - 1.9 TDI		90 ch	09.1991 > 12.1994
80 (1991-96) (8C, B4) - 2.0		90 ch	09.1991 > 12.1994
80 (1991-96) (8C, B4) - 2.0 quattro		107 ch	11.1993 > 07.1994
80 (1991-96) (8C, B4) - 2.0 E		115 ch	09.1991 > 12.1994
80 (1991-96) (8C, B4) - 2.0 E 16V		140 ch	08.1992 > 12.1994
80 (1991-96) (8C, B4) - 2.0 E 16V quattro		140 ch	04.1992 > 12.1994
80 (1991-96) (8C, B4) - 2.0 E quattro		115 ch	09.1991 > 12.1994
80 (1991-96) (8C, B4) - 2.3 E		133 ch	09.1991 > 12.1994
80 (1991-96) (8C, B4) - 2.3 E quattro		133 ch	09.1991 > 12.1994
80 (1991-96) (8C, B4) - 2.6		150 ch	07.1992 > 12.1994
80 (1991-96) (8C, B4) - 2.6 quattro		150 ch	06.1992 > 12.1994
80 (1991-96) (8C, B4) - 2.8		174 ch	09.1991 > 12.1994



AUDI			
80 (1991-96) (8C, B4) - 2.8 quattro	174 ch	09.1991 > 12.1994	
80 (1991-96) (8C, B4) - S2 quattro	230 ch	02.1993 > 12.1994	
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 1.6 E	101 ch	06.1993 > 01.1996	
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 1.9 TD	75 ch	09.1991 > 12.1994	
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 1.9 TDI	90 ch	07.1992 > 01.1996	
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 2.0	90 ch	07.1992 > 01.1996	
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 2.0 quattro	107 ch	11.1993 > 07.1996	
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 2.0 E	115 ch	07.1992 > 01.1996	
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 2.0 E 16V	140 ch	02.1993 > 01.1996	
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 2.0 E 16V quattro	140 ch	12.1992 > 07.1995	
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 2.3 E	133 ch	07.1992 > 01.1996	
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 2.3 E quattro	133 ch	09.1991 > 11.1994	
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 2.6	150 ch	07.1992 > 01.1996	
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 2.6 quattro	150 ch	07.1992 > 07.1995	
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 2.8	174 ch	09.1991 > 01.1996	
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - 2.8 quattro	174 ch	08.1992 > 07.1995	
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - RS2 quattro (P1)	315 ch	03.1994 > 05.1995	
80 (1991-96) Avant (8C, B4) - S2 quattro	230 ch	02.1993 > 07.1995	
CABRIOLET (8G7, B4) - 1.9 TDI	90 ch	06.1995 > 12.1996	
CABRIOLET (8G7, B4) - 2.0 E	115 ch	01.1993 > 12.1996	
CABRIOLET (8G7, B4) - 2.3 E	133 ch	05.1991 > 12.1996	
CABRIOLET (8G7, B4) - 2.6	150 ch	06.1993 > 12.1996	
CABRIOLET (8G7, B4) - 2.8	174 ch	11.1992 > 12.1996	
COUPE (86-91) (89, 8B, B3) - 1.8	112 ch	08.1989 > 07.1991	
COUPE (86-91) (89, 8B, B3) - 2.0	112 ch	03.1990 > 07.1990	
	113 ch	05.1989 > 03.1990	
	115 ch	05.1989 > 12.1996	
COUPE (86-91) (89, 8B, B3) - 2.0 16 V	137 ch	01.1992 > 07.1992	
	140 ch	08.1992 > 12.1996	
COUPE (86-91) (89, 8B, B3) - 2.0 20 V	160 ch	08.1989 > 07.1991	
COUPE (86-91) (89, 8B, B3) - 2.0 20 V quattro	160 ch	08.1989 > 07.1991	
COUPE (86-91) (89, 8B, B3) - 2.2 quattro	136 ch	11.1988 > 07.1991	
COUPE (86-91) (89, 8B, B3) - 2.3	133 ch	03.1990 > 12.1996	
	136 ch	10.1988 > 07.1994	
COUPE (86-91) (89, 8B, B3) - 2.3 quattro	134 ch	05.1990 > 12.1996	
	136 ch	11.1988 > 12.1992	
COUPE (86-91) (89, 8B, B3) - 2.3 20V	167 ch	08.1990 > 07.1991	
	170 ch	08.1989 > 07.1991	
COUPE (86-91) (89, 8B, B3) - 2.3 20V quattro	167 ch	05.1990 > 12.1996	
	170 ch	11.1988 > 07.1991	
COUPE (86-91) (89, 8B, B3) - 2.6	150 ch	08.1992 > 12.1996	
COUPE (86-91) (89, 8B, B3) - 2.6 quattro	150 ch	08.1992 > 12.1996	
COUPE (86-91) (89, 8B, B3) - 2.8	174 ch	09.1991 > 12.1996	
COUPE (86-91) (89, 8B, B3) - 2.8 quattro	174 ch	08.1991 > 12.1996	
COUPE (86-91) (89, 8B, B3) - S2 quattro	220 ch	09.1990 > 09.1992	
	230 ch	10.1992 > 12.1996	

! Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.