

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Longueur [mm]	1040
Fixation	2 (Ø10mm)
matière	acier
Entraxe de fixation [mm]	235
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	32
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F14x150
Filetage biellette (Essieu)	F14x150
	Distributeur démontable

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

BMW		
3 Series (82-94) (E30) - 315	75 ch	09.1982 > 11.1986
3 Series (82-94) (E30) - 316	90 ch	09.1982 > 11.1986
3 Series (82-94) (E30) - 316 (Ecotronic)	90 ch	09.1983 > 11.1986
3 Series (82-94) (E30) - 318i	102 ch	12.1984 > 11.1986
	105 ch	09.1982 > 11.1986
3 Series (82-94) (E30) - 320i	125 ch	09.1982 > 12.1985
	129 ch	12.1985 > 11.1986
3 Series (82-94) (E30) - 323i	139 ch	09.1982 > 08.1983
	150 ch	09.1983 > 08.1986
3 Series (82-94) (E30) - 324d	86 ch	09.1985 > 11.1986
3 Series (82-94) (E30) - 325e 2.7	122 ch	10.1983 > 11.1986
	129 ch	01.1985 > 11.1986
3 Series (82-94) (E30) - 325i	171 ch	09.1983 > 11.1986
3 Series (82-94) Cabriolet (E30) - 320i	129 ch	04.1986 > 11.1986
3 Series (82-94) Cabriolet (E30) - 325i	170 ch	09.1987 > 10.1993
	171 ch	12.1985 > 11.1986
Z1 (E30) - 2.5	170 ch	06.1988 > 06.1991

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.