

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Longueur [mm]	950
Fixation	2 (Ø12mm)
Entraxe de fixation [mm]	320
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	30
Nombre de cannelures du pignon	40
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F14x150
Filetage des E/S de vérins	2 (F12x100)
Filetage biellette (Essieu)	F14x150
Diamètre biellette [mm]	18
Avec support de vérin (Livré sans vérin)	

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

PEUGEOT		
405 (92-96) (4B) - 1.4	75 ch	08.1992 > 10.1995
405 (92-96) (4B) - 1.6	88 ch	08.1992 > 10.1995
405 (92-96) (4B) - 1.8	101 ch	08.1992 > 10.1995
405 (92-96) (4B) - 1.9 D	64 ch	08.1992 > 10.1995
	68 ch	06.1994 > 10.1995
405 (92-96) (4B) - 1.9 TD	90 ch	08.1992 > 10.1995
405 (92-96) (4B) - 2.0	121 ch	08.1992 > 10.1995
405 (92-96) (4B) - 2.0 X4	121 ch	08.1992 > 10.1995
405 (92-96) (4B) - 2.0 16V	150 ch	06.1994 > 10.1995
405 (92-96) (4B) - 2.0 MI-16	152 ch	08.1992 > 10.1995
405 (92-96) (4B) - 2.0 T 16 X4	196 ch	08.1992 > 10.1995
405 (92-96) Break (4E) - 1.4	75 ch	08.1992 > 10.1996
	79 ch	07.1993 > 06.1994
405 (92-96) Break (4E) - 1.6	88 ch	08.1992 > 10.1996
405 (92-96) Break (4E) - 1.8	101 ch	08.1992 > 10.1996
405 (92-96) Break (4E) - 1.9 D	64 ch	08.1992 > 10.1996
	68 ch	06.1994 > 10.1996
	69 ch	09.1993 > 12.1995
405 (92-96) Break (4E) - 1.9 TD	90 ch	08.1992 > 10.1996
405 (92-96) Break (4E) - 2.0	121 ch	08.1992 > 10.1996
405 (92-96) Break (4E) - 2.0 4x4	121 ch	08.1992 > 10.1996
	196 ch	08.1992 > 12.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.