

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SMI / KOYO
Longueur [mm]	1070
Fixation	3 (Ø10mm)
Entraxe de fixation [mm]	565
Entraxe de fixation [mm]	110
Type de pignon	Méplat
Longueur du pignon [mm]	36
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F14x150
Filetage biellette (Essieu)	F16x150
Type de capteur (non fourni)	Sans
	Avec support de vérin (Livré sans vérin)

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

AUDI		
A6 (97-04) (4B, C5) - 1.8	116 ch	05.1997 > 01.2005
	125 ch	07.1997 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 1.8 T	150 ch	01.1997 > 01.2005
	180 ch	12.1997 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 1.8 T quattro	150 ch	02.1997 > 01.2005
	180 ch	12.1997 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 1.9 TDI	110 ch	04.1997 > 10.2000
	115 ch	07.2000 > 01.2005
	130 ch	08.2001 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 2.0	130 ch	08.2001 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 2.4	136 ch	07.1998 > 01.2005
	156 ch	02.1997 > 01.2005
	163 ch	02.1997 > 01.2005
	165 ch	02.1997 > 01.2005
	170 ch	08.2001 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 2.4 quattro	156 ch	08.1998 > 07.1999
	163 ch	02.1997 > 01.2005
	165 ch	02.1997 > 01.2005
	170 ch	08.2001 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 2.5 TDI	150 ch	07.1997 > 01.2005
	155 ch	08.2001 > 01.2005
	163 ch	07.2002 > 01.2005
	180 ch	02.2000 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 2.5 TDI quattro	150 ch	07.1997 > 01.2005
	180 ch	02.2000 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 2.7	254 ch	05.2001 > 07.2004
A6 (97-04) (4B, C5) - 2.7 quattro	254 ch	05.2001 > 07.2004
	265 ch	11.2003 > 07.2004
A6 (97-04) (4B, C5) - 2.7 T	230 ch	02.1999 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 2.7 T quattro	230 ch	12.1997 > 01.2005
	250 ch	08.2001 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 2.8	180 ch	10.1997 > 07.1998
	190 ch	07.1999 > 01.2005
	193 ch	02.1997 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 2.8 24V	193 ch	05.1997 > 07.1999
A6 (97-04) (4B, C5) - 2.8 quattro	179 ch	01.1998 > 04.2000
	190 ch	07.1999 > 05.2001
	193 ch	02.1997 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 3.0	220 ch	08.2001 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 3.0 quattro	218 ch	06.2001 > 07.2004
	220 ch	08.2001 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 3.7	260 ch	03.1999 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 3.7 quattro	260 ch	03.1999 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 4.2 quattro	299 ch	11.1998 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 1.8	116 ch	02.1998 > 01.2005
	125 ch	12.1997 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 1.8 T	150 ch	12.1997 > 01.2005
	180 ch	04.1999 > 01.2005

AUDI		
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 1.8 T quattro	150 ch	12.1997 > 01.2005
	180 ch	12.1997 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 1.9 TDI	110 ch	02.1998 > 04.2001
	115 ch	07.2000 > 01.2005
	130 ch	08.2001 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 2.0	130 ch	08.2001 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 2.4	136 ch	07.1998 > 01.2005
	156 ch	12.1997 > 01.2005
	163 ch	12.1997 > 01.2005
	165 ch	12.1997 > 01.2005
	170 ch	08.2001 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 2.4 quattro	156 ch	08.1998 > 05.2001
	163 ch	12.1997 > 01.2005
	165 ch	12.1997 > 01.2005
	170 ch	08.2001 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 2.5 TDI	150 ch	12.1997 > 01.2005
	155 ch	08.2001 > 01.2005
	163 ch	07.2002 > 01.2005
	180 ch	02.2000 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 2.5 TDI quattro	150 ch	12.1997 > 01.2005
	180 ch	02.2000 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 2.7 T	230 ch	02.1999 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 2.7 T quattro	230 ch	12.1997 > 01.2005
	250 ch	08.2001 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 2.8	180 ch	12.1997 > 07.1998
	190 ch	07.1999 > 01.2005
	193 ch	12.1997 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 2.8 quattro	193 ch	12.1997 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 3.0	220 ch	08.2001 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 3.0 quattro	220 ch	08.2001 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 3.7	260 ch	03.1999 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 3.7 quattro	260 ch	03.1999 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 4.2 quattro	299 ch	11.1998 > 01.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.