

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TRW
Longueur [mm]	1145
Nombre de tours du pignon	2.25
Filetage biellette (Essieu)	M14x150
	avec support PEG Droit

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
145 (930) - 1.4 i.e.	90 ch	07.1994 > 12.1996
145 (930) - 1.4 i.e. 16V T.S.	103 ch	12.1996 > 01.2001
145 (930) - 1.6 i.e.	103 ch	10.1994 > 12.1996
145 (930) - 1.6 i.e. 16V T.S.	120 ch	12.1996 > 01.2001
145 (930) - 1.7 i.e. 16V	129 ch	10.1994 > 12.1996
145 (930) - 1.8 i.e. 16V	144 ch	03.1998 > 01.2001
145 (930) - 1.8 i.e. 16V T.S.	140 ch	12.1996 > 12.1998
145 (930) - 1.9 JTD	105 ch	02.1999 > 01.2001
145 (930) - 1.9 TD	90 ch	10.1994 > 02.1999
145 (930) - 2.0 16V Quadrifoglio	155 ch	03.1998 > 01.2001
145 (930) - 2.0 16V T.S.	150 ch	10.1995 > 01.2001
146 (930) - 1.4 i.e.	90 ch	12.1994 > 12.1996
146 (930) - 1.4 i.e. 16V T.S.	103 ch	11.1996 > 01.2001
146 (930) - 1.6 i.e.	103 ch	12.1994 > 12.1996
146 (930) - 1.6 i.e. 16V T.S.	120 ch	11.1996 > 01.2001
146 (930) - 1.7 i.e. 16V	129 ch	12.1994 > 12.1996
146 (930) - 1.8 i.e. 16V T.S.	140 ch	11.1996 > 01.2001
	144 ch	03.1998 > 01.2001
146 (930) - 1.9 JTD	105 ch	02.1999 > 01.2001

ALFA ROMEO		
146 (930) - 1.9 TD	90 ch	12.1994 > 02.1999
146 (930) - 2.0 16V Quadrifoglio	155 ch	03.1998 > 01.2001
146 (930) - 2.0 16V T.S.	150 ch	10.1995 > 01.2001
GTV (916C_) - 2.0 T.SPARK 16V (916.C2__)	150 ch	06.1995 >
GTV (916C_) - 2.0 V6 Turbo (916.C2A)	202 ch	06.1995 >
SPIDER (94-05) (916S_) - 2.0 T.SPARK 16V (916S2C00)	150 ch	06.1995 > 04.2005
SPIDER (94-05) (916S_) - 2.0 V6 Turbo (916S2A)	202 ch	05.1998 > 04.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.