

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Longueur [mm]	1320
Fixation	1 (Ø14mm)
Type de pignon	Cannelé avec guide
Longueur du pignon [mm]	73
Raccord d'entrée	F18x150
Raccord de sortie	F16x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|--------|-------------------------------------------------|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |


APPLICATIONS

CHRYSLER

VOYAGER (95-01) (GS, NS) - 2.0 i	133 ch	01.1995 > 03.2001
VOYAGER (95-01) (GS, NS) - 2.4 AWD	151 ch	02.1997 > 03.2001
VOYAGER (95-01) (GS, NS) - 2.4 i	151 ch	01.1995 > 03.2001
VOYAGER (95-01) (GS, NS) - 2.5 TD	116 ch	01.1995 > 03.2001
VOYAGER (95-01) (GS, NS) - 2.5 TDiC AWD	116 ch	10.1995 > 03.2001
VOYAGER (95-01) (GS, NS) - 3.0	152 ch	01.1995 > 03.2001

DODGE

CARAVAN II - 2.0 i	133 ch	01.1995 > 03.2001
CARAVAN II - 2.4 i	151 ch	01.1995 > 03.2001
CARAVAN II - 2.5 TD	116 ch	01.1995 > 03.2001
CARAVAN II - 3.0	152 ch	01.1995 > 03.2001

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.