

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Longueur [mm]	1195
Fixation	1(Ø10mm)-1(Ø12mm)
Entraxe de fixation [mm]	95
Type de pignon	Cannelé avec guide
Nombre de tours du pignon	2.75
Longueur du pignon [mm]	38
Nombre de cannelures du pignon	36
Raccord d'entrée	F18x150
Raccord de sortie	F16x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150
Type de capteur (non fourni)	Avec

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

CHRYSLER		
PT CRUISER (PT_) - 1.6	116 ch	11.2001 >
PT CRUISER (PT_) - 2.0	136 ch	10.2004 >
	141 ch	06.2000 >
PT CRUISER (PT_) - 2.2 CRD	121 ch	03.2002 >
	150 ch	08.2005 >
PT CRUISER (PT_) - 2.4	143 ch	08.2005 >
	150 ch	06.2000 >
PT CRUISER (PT_) - GT 2.4	223 ch	08.2003 >
PT CRUISER Cabriolet - 2.4	143 ch	03.2004 >
PT CRUISER Cabriolet - 2.4 GT	223 ch	03.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.