

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TRW
Longueur [mm]	1300
Fixation	2 (F14x150)
matière	aluminium
Entraxe de fixation [mm]	520
Type de pignon	Cannelé avec guide
Nombre de tours du pignon	2.2
Longueur du pignon [mm]	43
Nombre de cannelures du pignon	22
Raccord d'entrée	F14x150
Raccord de sortie	F12x150
Filetage biellette (Essieu)	M14x150
Type de capteur (non fourni)	Sans
	Raccords type Banjo

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
147 (937) - 1.6 16V T.SPARK (937AXB1A)	120 ch	01.2001 >
147 (937) - 1.6 16V T.SPARK ECO (937AXA1A)	105 ch	01.2001 >
147 (937) - 1.9 JTD	101 ch	06.2003 >
147 (937) - 1.9 JTD (937AXD1A)	115 ch	04.2001 >
147 (937) - 1.9 JTD 16V	126 ch	09.2003 > 09.2004
	136 ch	10.2004 >
	140 ch	11.2002 >
147 (937) - 1.9 JTDM 8V	120 ch	07.2005 >
	115 ch	10.2004 >
147 (937) - 1.9 JTDM 16V	150 ch	07.2005 >
	170 ch	06.2008 >
147 (937) - 2.0	165 ch	07.2002 > 05.2005
147 (937) - 2.0 16V T.SPARK (937AXC1_)	150 ch	01.2001 >
GT (2003-) - 1.8 TS	140 ch	11.2003 >
GT (2003-) - 1.9 JTD	150 ch	11.2003 >
	170 ch	05.2008 >
GT (2003-) - 2.0 JTS	165 ch	11.2003 >
GT (2003-) - 3.2 GTA	240 ch	11.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.